



FICHE PRODUIT
ISP14A728FPI0001A

Valisette blindée pour fourreaux 50 ml

mise à jour : 13/10/2015

page 1

**Cette valisette
permet de
transporter 1
fourreau blindé 50
ml avec une
protection
équivalente de 13 à
30 mm de Pb**



Photos non contractuelles

Conception :

La valisette est constituée d'une double enveloppe en acier inoxydable 316L dans laquelle est confiné le plomb.

Elle dispose d'une grande poignée de transport et d'un couvercle ouvrant sur toute la longueur du coffret.

Une sauterelle permet le verrouillage de la fermeture du couvercle. Un joint périphérique assure l'étanchéité entre le couvercle et la caisse.

Une cale en plastique (ABS) permet le calage des fourreaux avec détrompeur de manière à orienter la fenêtre des fourreaux vers le bas.

Applications :

Transport de fourreaux blindés FB 50 ou FBFV 50 ISP System (Fiche N° ISP12A624FPI0019A)

Spécifications techniques :

- Masse : 26 Kg
- Epaisseur des parois :
 - 29 mm de plomb + 2 x 1,5 mm d'acier inoxydable (équivalence plomb: 30 mm) côté bouchon,
 - 19 mm de plomb + 2 x 1,5 mm d'acier inoxydable (équivalence plomb: 20 mm) côté opposé au bouchon et au droit de la fenêtre blindé (paroi du dessous),
 - 12 mm de plomb + 2 x 1,5 mm d'acier inoxydable (équivalence plomb : 13 mm) sur les autres parois.

ISP SYSTEM • SA au capital 1 000 000 € • ZI de la Herray - B.P. 10047 • 65501 Vic-en-Bigorre • FRANCE
Tél : 05 62 33 44 44 • Fax : 05 62 33 44 45 • e-mail : contact@isp-system.fr • <http://www.isp-system.fr>
RCS Tarbes B 410 675 078 • SIRET 410 675 078 00027 • APE 7112B

Ce document est la propriété d'ISP SYSTEM, il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son accord préalable écrit.
Les informations mentionnées dans la présente fiche sont susceptibles d'évoluer, merci de vous renseigner auprès d'ISP System.