

FOURREAU BLINDÉ 50ML FB 50 ET FBFV 50

FICHE PRODUIT ISP11R033FPI0007A

MAJ: 02/03/2016



Ce fourreau possède un corps blindé permettant d'apporter une protection efficace contre les rayonnements de haute énergie tels que ceux émis par le FDG (511Kev).

1 - Descriptif Application

Ce fourreau possède un corps blindé en tungstène permettant d'apporter une protection efficace contre les rayonnements de haute énergie tels que ceux émis par le FDG (511Kev).

Il possède un système de verrouillage rapide du corps et du piston de la seringue ainsi qu'une butée déverrouillable du coulisseau.

En option, une fenêtre de visualisation en verre blindé haute densité (5,2) permet une lecture aisée des graduations de la seringue.

2 - Spécifications techniques

| RÉFÉRENCE | FB 50 | FBFV 50 |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Diamètre de seringue | 30 mm | 30mm |
| Épaisseur blindage rayonnements Gamma | 9 mm | 9 mm |
| Epaisseur blindage rayonnements Beta | 2 mm | 2 mm |
| Poids | 3900g | 3920g |
| Fenêtre de visualisation | NON | OUI |

ISP SYSTEM Z.I. de la Herray 65500 VIC-EN-BIGORRE - France +33 (0)5 62 33 44 44



www.isp-system.fr

contact@isp-system.fr

Capital de 1 000 000 € - SIRET : 410 675 078 00027 - APE : 71128 - TVA : FR 19 410 675 078